

Equipo de Construcción Rhino

Guardrail Pro

Hincador de Postes Montado sobre
Minicargador Omniajustable Parte Número 360002



Neumáticos, Hidráulicos, y a
Gasolina. Herramientas de
Grado Profesional



Los Equipos de Construcción Rhino, son Accesorios de Calidad Profesional, diseñados, fabricados y respaldados en los EE. UU. para brindar plazos de entrega más cortos y un soporte de producto inigualable. Diseñado para acelerar la instalación de postes utilizados en sistemas de Defensa Metálica de carreteras, el Martillo Hidráulico y Omnidireccional de 1085 Joules (800 ft. lb.), aumenta de manera segura la productividad y las ganancias en el trabajo.

Características y Beneficios

El Accesorio para hincar postes es Omnidireccional para garantizar instalaciones precisas, rápidas y verticales, independientemente del terreno.

- El Mástil se inclina 2° a la derecha, 90° a la izquierda y 10° hacia adelante y atrás.
- El Mástil se ajusta 25 cm de adelante hacia atrás y 60.9 cm de izquierda a derecha.
- Se adapta a postes de Defensa Metálica de hasta 2.60 mts de alto.

Utilice un Minicargador hidráulico existente, propiedad de la empresa o rentado.

- No es necesario un costoso hincapostes autopropulsado para completar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.
- Placa de Montaje Universal para minicargadores para una rápida conexión a la mayoría de las unidades. Rhino puede proporcionar una placa de montaje personalizada, disponible sobre pedido.

Martillo hidráulico Furukawa Fx 55 de última generación con 2 años de garantía.

- Diseñado para un hincado eficiente, confiable y de larga vida. Potente energía de impacto de 1085 Joules (800 ft. lb.) por golpe (aproximadamente 1000 golpes/min)
- Pistón nuevo y mejorado (mayor diámetro y carrera más larga) que aumenta la velocidad, lo que proporciona mayor energía de impacto.
- Diseño monobloque: Mantenimiento reducido con solo dos partes móviles.



Materiales y mano de obra de calidad estadounidense para asegurar confianza, bajo mantenimiento y una larga vida útil.

- Piezas y servicio disponibles.
- Accesorios y tornillería SAE disponibles de inmediato.
- Los componentes hidráulicos están en inventario o pueden ser reparados por la mayoría de talleres locales.



POSICIONAMIENTO ÓPTIMO

El Hincapostes está desplazado (hacia la derecha) para que el operador del minicargador pueda mantener líneas rectas.

OPERACIÓN CONFIABLE

Diseñado para brindar confianza, bajo mantenimiento y larga vida útil.

- Engrasadores mínimos
- Ajustes ocasionales
- Diseñado, construido y con soporte técnico en EE. UU.

MOVILIDAD MEJORADA

El Equipo para hincapostes se retrae para facilitar el transporte hacia y desde el lugar de trabajo.



Escanee el Código QR para ver videos



Ajuste el Mástil de adelante hacia atrás: Para adaptarse a terrenos irregulares, el mástil se inclina (de adelante hacia atrás) 10° en cada dirección.

Ajuste el Mástil hacia la izquierda o hacia la derecha: Para adaptarse a terrenos irregulares, el mástil se inclina 2° hacia la derecha. El mástil también se inclina 90° para ajuste y transporte.

Ajuste el Mástil de adelante hacia atrás: El equipo proporciona posicionamiento preciso de adelante hacia atrás con 25.4 cm (10") de ajuste.

Ajuste el Mástil de lado a lado: El equipo proporciona posicionamiento preciso de lado a lado con 61 cm (24") de ajuste.

El Martillo puede clavar postes de Defensa Metálica de 2.6 mts (8.5'), deteniéndose a aproximadamente 53 cm (21") por encima del suelo.





Dos indicadores de nivelación numerados y de lectura rápida para aplomar los postes.



Admite postes de Defensa Metálica (pilotes) de hasta 2.6 metros de altura (8.5').



Transporte fácilmente los equipos hidráulicos (cargadoras o minicargadoras) propios de la empresa o alquilados y sus Accesorios para Equipos de Construcción.



Especificaciones Guardrail Pro

Peso de la Unidad	1,361 kgs (3,000 lbs.)
Energía de Impacto	1085 Joules (800 ft. lbs.) por golpe
Golpes por Minuto	Aproximadamente entre 500 y 1,000
Ajuste Omni Direccional para posicionar el poste y adaptarse a terrenos en desnivel	Inclinación del Mástil: 2° a la derecha, 90° a la izquierda
	Inclinación del Mástil: 10° hacia adelante y hacia atrás
	Ajuste de adelante hacia atrás de 25.4 cm (10")
	Ajuste de izquierda a derecha de 61 cm (24")
Equipo plegado para Transporte	1.88 x 1.17 x 1.40 m (6' H x 3' 10" W x 11' 8" L)
Altura máxima del Poste	2.6 metros de alto (8.5')
Yunque estándar: Superficie de apoyo máxima	20.32 x 18.4 cm (8" x 7.25")
Yunque grande opcional: Superficie de apoyo máxima	25.4 x 18.4 cm (15" x 7.25")

*Tamaños y formas personalizadas disponibles

Requisitos del Minicargador

Peso Operativo Mínimo del minicargador	> 4,536 kg (10,000 lb.)
Capacidad Operativa Nominal Mínima del Minicargador	> 1,360 kg (3,000 lb.)
Requisitos Hidráulicos	3 líneas: Presión, Retorno, Caja de Drenaje
Rango de Presión Hidráulica de Funcionamiento	120 - 160 bar (1,740 - 2,320 psi)
Rango de Fluido del Aceite Hidráulico	40 - 85 lpm (10.5 - 22.5 gpm)



Ajuste Omni Direccional para un posicionamiento y nivelación precisos del poste y para adaptarse a terrenos irregulares.

Equipo de Construcción Rhino, adaptador

Guardrail Pro

Kit de Elevación, Extractor y Adaptadores



Placa adaptadora removible, la cual se muestra arriba. Tamaños y formas personalizadas disponibles.









La guía inferior asegura el poste. Tamaños y formas personalizadas disponibles.



Kit Palet con horquilla metálica: Transporte de forma segura sus Accesorios para equipos de construcción con una carretilla elevadora.

Versatilidad en una sola unidad: Múltiples Adaptadores para proporcionar un hincado eficiente de pilotes/postes/vigas, con un área máxima de 20.3 x 18.4 cm (8" x 7.25") y una altura máxima de 2.6 mts (8.5').

¿No ve su tipo de poste? Contáctenos para obtener información sobre la fabricación de adaptadores personalizados.

Adaptador/Guía	No. de Parte	Poste o Viga
	360361	S3 X 5.7 Vigas en I
	360358	Placa de 15.24 x 15.24 cm (6" x 6") para Vigas en I Hincado de: Vigas en I W (6 x 9)
	360357	15.24 x 10.16 cm (6" x 4")
	360359	Adaptador de Tubo Redondo de 15.24 cm (6") de diámetro exterior
	360369	Kit Tapa para Hincado Extendido
	360374	Kit Tarima para Uñas Metálicas



El Kit de Extracción de Postes: Incluye una Abrazadera de placa de elevación vertical de 1 tonelada y un grillete de seguridad unido a la placa de tracción de acero en la parte delantera del mástil y el martillo. La asistencia vibratoria y una capacidad de tracción vertical de 1 tonelada (2,000 libras) quitan pilotes y postes del suelo. Este accesorio se puede quitar fácilmente cuando no se utiliza o durante el transporte.

No. de pieza 360267

Visite rhinotool.com para obtener más detalles sobre los Accesorios para Equipos de Construcción Rhino.



Una Tradición de Calidad y Servicio desde 1975

